

## Teljesítménynyilatkozat Nr. TNY-DE-22.1-PU-tecta-System-UDB-A

-az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint

1	Terméktípus azonosító kódja Gyártási szám	Vízszigetelő / gátló konfekcionált borítóréteg gyártási számot ld. a termékre nyomtatva	
2	Felhasználási terület	Vízszigetelő borítófólia tető alatti és alsó borítóréteg tetőhéjazat kialakításhoz 3 rétegű borítófólia tetőkiepítéshez / párazáráshoz	
3	Típusnév  Gyártó neve és címe	BACHL tecta-System páraáteresztő alátétfólia  KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, e-mail: <a href="mailto:info@bachl.de">info@bachl.de</a> ; Gyártóhely: ld. terméketiketten	
4	Meghatalmazott képviselő neve és címe	nem alkalmazott	
5	Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	3. rendszer	
6	Bejelentett szervezet neve és azonosító száma	Termék Első vizsgálata (PTD) a 3. rendszer szerint, a KIWA TBU bejelentett szervezet által, azonosító száma 0799	
7	Teljesítménynyilatkozat Európai Műszaki Értékelés alapján	nem alkalmazott	
8	<b>Nyilatkozat szerinti teljesítmény</b>		
	<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmény</b>	
		<b>Harmonizált műszaki előírások</b>	
	Hosszúság	50 m	EN 1848-2
	Szélesség	1500 mm (± 10 mm)	EN 1848-2
	Felületsúly	150 g/m <sup>2</sup> (± 20 g/m <sup>2</sup> )	EN 1848-2
	Vízzároság	W1	EN 1928 „A” módszer
	Páradiffúziós egyenértékű légrétegvastagság (s <sub>d</sub> )	5 m (+5 / -2 m)	EN ISO 12572
	Tűzzel szembeni viselkedési osztály	euroosztály E	EN ISO 12925-2 EN 13501-1
	Szakítószilárdság hosszúság irányban MD	300 N / 50 mm (± 30 N / 50 mm)	EN 12311-1
	Szakítószilárdság kereszt irányban CD	220 N / 50 mm (± 30 N / 50 mm)	EN 12311-1
	Szakadási nyúlás hosszúság irányban MD	75 % (± 30 %)	EN 12311-1
	Szakadási nyúlás kereszt irányban MD	70 % (± 30 %)	EN 12311-1
	Továbbszakadási szilárdság (hossz) MD	180 N / 50 mm (± 30 N / 50 mm)	EN 12311-1
	Továbbszakadási szilárdság (kereszt) CD	220 N / 50 mm (± 30 N / 50 mm)	EN 12311-1
	<b>Mesterséges öregítés után</b>		
	Vízállóság	W1	EN 1928 „A” módszer
	Szakítószilárdság hosszúság irányban MD	260 N / 50 mm (± 30 N / 50 mm)	EN 12311-1
	Szakítószilárdság kereszt irányban CD	180 N / 50 mm (± 30 N / 50 mm)	EN 12311-1
	Szakadási nyúlás hosszúság irányban MD	40 % (± 20 %)	EN 12311-1
	Szakadási nyúlás kereszt irányban MD	40 % (± 20 %)	EN 12311-1
	Légáteresztés	< 0,009 m <sup>3</sup> / (h*m <sup>2</sup> )	EN 12114
	Hideghajlíthatóság	- 40 °C	EN 1109
	ZVDH osztálybasorolás	UDB-A	ld. termékadatlap 1. táblázat
	<i>TNM: Teljesítmény nincs meghatározva (angol: NPD-No performance determined)</i>		
9	Az 1. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8. pontban bejelentett teljesítmény(ek)nek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:		
	(Név és beosztás):	Minőségbiztosítás vezető	i.V. Oliver Stürze
	(Kiállítás helye és dátuma) (Aláírás):	Röhrnbach, 2022. 02. 07.	